

MFP A4 a colori

MP C401SP
MP C401SRSP
MP C401ZSP
MP C401ZSRSP

Copia Stampa Scansione Fax

RICOH
imagine. change.



**MP C401SP /
401ZSP**

40 B/N
ppm A colori

**MP C401SRSP/
401ZSRSP**

40 B/N
ppm A colori

Periferiche multifunzione A4 a colori efficienti e produttive

MP C401SP/MP C401SRSP Ricoh sono periferiche multifunzione A4 compatte che offrono prestazioni, affidabilità e produttività elevate ad un prezzo contenuto. Inoltre, permettono di ottenere risultati di stampa professionali e una qualità delle immagini eccellente. Il funzionamento è intuitivo, l'impatto ambientale è ridotto e sono disponibili 4 configurazioni. MP C401SP/MP C401SRSP sono la soluzione ideale per migliorare la produttività, ottimizzare i flussi di lavoro, aumentare la qualità e ridurre i costi.

- Risparmio di tempo: stampe veloci a 40 pagine al minuto
- Costi contenuti: riduzione del costo totale di gestione
- Semplicità di utilizzo: pannello operativo di grandi dimensioni (9 pollici/10,1 pollici)
- Versatilità: finisher interno compatto
- Affidabilità: duty cycle elevato



Semplicità di utilizzo e prestazioni eccezionali

Produttività ed affidabilità elevate

MP C401SP/MP C401SRSP sono affidabili e producono copie e stampe velocemente. La prima stampa in bianco e nero è pronta in soli 5.4 secondi dopo il riscaldamento (7.2 secondi a colori). Le periferiche sono in grado di produrre 40 pagine al minuto, sono molto robuste e vantano un duty cycle elevato. Inoltre, l'ARDF offre affidabilità e facilità d'uso.

Funzionalità avanzate per migliorare il flusso di lavoro

La funzione PDF ricercabile permette di risparmiare tempo nella ricerca dei documenti. È possibile, infatti, recuperare un documento semplicemente ricercando una parola specifica al suo interno. La funzione di Copia carta ID permette di copiare entrambe le facciate di un documento di identità su una sola pagina e con un solo comando. La stampa XPS consente di stampare i documenti basati sul formato XML Microsoft direttamente dallo slot USB o da PC senza utilizzare un driver specifico.

Rispetto per l'ambiente

Il consumo energetico di MP C401SP/MP C401SRSP è molto basso e consente di ridurre l'impatto ambientale e i costi. Grazie alla modalità Risparmio energia, e considerando che le periferiche possono passare fino al 50% della propria vita utile in questa modalità, è possibile ridurre ulteriormente il consumo energetico. L'impostazione di accensione/spengimento consente di programmare l'accensione o lo spegnimento dei dispositivi. I multifunzione stampano in fronte-retro per impostazione predefinita e gli indicatori sul pannello mostrano i risparmi conseguiti.



Semplicità di utilizzo

È possibile scegliere il tipo di pannello di controllo preferito tra il pannello tradizionale da 9 pollici o il nuovo pannello touch Ricoh, simile a quello dei dispositivi iPad e Android, che consente di gestire in modo semplice e veloce anche lavori complessi. Un'altra caratteristica che migliora l'usabilità è il supporto per tastiera USB esterna che permette una digitazione più facile e comoda.



MP C401SP/MP C401SRSP/MP C401ZSP/MP C401ZSRSP

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

GENERALI

Preriscaldamento:	46 secondi
Prima copia:	A colori: 7,2 secondi B/N: 5,4 secondi
Velocità di stampa continua:	40 pagine al minuto
Memoria:	Di serie: 2 GB
Disco fisso:	320 GB (Unità Sicurezza sovrascrittura dati/Crittografia)
Dimensioni (L x P x A):	550 x 570 x 710 mm
Peso:	80/85 kg
Alimentazione elettrica:	220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIATRICE

Procedimento di copiatura:	Sistema di trasferimento elettrostatico secco
Copie multiple:	Fino a 999 copie
Risoluzione:	600 x 600 dpi
Zoom:	Da 25% a 400% con incrementi dell'1%

STAMPANTE

Linguaggi stampante:	Di serie: PCL5c, PCL6, Adobe® PostScript® 3™, Mediaprint (JPEG/TIFF) Opzionali: XPS
Risoluzione:	1.200 x 1.200 dpi
Interfacce:	Di serie: USB 2.0, Slot SD, I/F host USB, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Gigabit Ethernet Opzionali: Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth
Protocolli di rete:	TCP/IP (IPv4, IPv6), Bonjour
Ambienti Windows®:	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012
Ambienti Mac OS:	Macintosh OS X Native v10.6 o successivo
Ambienti UNIX:	UNIX Sun® Solaris: 2.9, 2.10 HP-UX: 11.x, 11i v2, 11i v3 SCO OpenServer: 5.0.6, 5.0.7, 6.0 RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6 IBM® AIX: 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1
Ambienti Novell® Netware®:	v6.5 o successiva (opzionale)
Ambienti SAP® R/3®:	SAP® R/3 3.x® o successivo, mySAP ERP 2004 o successivo

SCANNER

Velocità di scansione:	Max. 30 originali al minuto
Risoluzione:	Max.: 600 dpi
Formato originali:	A4
Driver incorporati:	Network TWAIN
Scan to:	E-mail, Cartella, USB, Scheda SD

FAX (OPZIONALE)

Linee:	PSTN
Compatibilità:	G3 ITU-T (CCITT), PSTN
Risoluzione:	8 x 3,85 linee/mm, 100 x 200 dpi 8 x 7,7 linee/mm, 200 x 200 dpi
Velocità di trasmissione:	G3: 2 secondi
Velocità modem:	Max.: 33,6 Kbps
Velocità di scansione:	2 secondi
Memoria:	Di serie: 4 MB Max.: 28 MB

GESTIONE DELLA CARTA

Formato carta consigliato:	Cassetti carta di serie: A4, A5, A6, B5, B6 Alimentatore by-pass: A4, A5, A6, B5, B6
Capacità carta:	Max.: 2.300 fogli
Capacità di raccolta:	Max.: 650 fogli
Grammatura carta:	Cassetti carta di serie: 52 - 220 g/m ² Alimentatore by-pass: 52 - 256 g/m ²

AMBIENTE

Assorbimento elettrico:	Max.: 1.570 W Modalità Pronto: 202 W Modalità Basso consumo: 106 W Modalità Sospensione: 0,69 W TEC (consumo tipico di elettricità): 3.834/3.840 W/h
-------------------------	--

SOFTWARE

Di serie:	SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor
Opzionale:	GlobalScan NX, Card Authentication Package, Unicode Font Package per SAP, Remote Communication Gate S Pro

OPZIONALI

1 cassetto carta da 550 fogli, 2 cassette carta da 550 fogli, Cassetto monocomparto, Vassoio laterale, Mobiletto basso, Mobiletto alto, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, Netware, Pictbridge, Unità browser, Interfaccia contatore, File format converter, Unità di sicurezza sovrascrittura dati (versione certificata), Unità di protezione copia dati, Unità di collegamento fax, Memoria fax (32 MB), Opzione fax, Unità OCR

MATERIALI DI CONSUMO

Capacità toner:	Nero: 10.000 stampe Ciano: 10.000 stampe Magenta: 10.000 stampe Giallo: 10.000 stampe
-----------------	--

Per maggiori informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e software rivolgersi ai Punti Vendita Ricoh.

Certificazione ISO9001, ISO14001, ISO27001

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono stati registrati dai rispettivi detentori. Le caratteristiche tecniche e l'aspetto dei prodotti possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Il colore dei prodotti può differire da quello mostrato in questo depliant. Le immagini riprodotte non sono fotografie. Potrebbero quindi esserci lievi differenze nei dettagli rispetto alla realtà.

Copyright © 2014 Ricoh Europe PLC. Tutti i diritti riservati. Questo depliant, inclusi i contenuti e/o l'impaginazione, non può essere modificato e/o adattato, copiato in tutto o in parte e/o inserito in altro materiale senza l'autorizzazione scritta di Ricoh Europe PLC.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh-europe.com